

Технические Характеристики	PC48.0W-02008	PC48.0W-08008	PC48.0W-01008
Номинальный ток	220mA	220mA	220mA
Класс	A+	A+	A+
Потребление	48kWh/1000h	48kWh/1000h	48kWh/1000h
Срок службы приводного механизма	20.000 часов	20.000 часов	20.000 часов
Срок службы панели	50.000 часов	50.000 часов	50.000 часов
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Коэффициент мощности	> 0.95	> 0.95	> 0.95
Время нагревания	< 1 сек.	< 1 сек.	< 1 сек.
Диапазон рабочих напряжений	150 - 260VAC	150 - 260VAC	150 - 260VAC
Номинальное напряжение	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz
Номинальная мощность	48 W	48 W	48 W
Люмен	3900	4000	4100
Цвет луча	Теплый белый	Дневной свет	Холодный белый
Цветовое обозначение	WW	NW	CW
Цветовая температура	3000K	4000K	6500K
Цвет корпуса	Белый/RAL 9016	Белый/RAL 9016	Белый/RAL 9016
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий
Защита IP	IP20	IP20	IP20